MODULIER® TECHNISCHES DATENBLATT FÜR SCHMUTZFANGSYSTEM

Profiltyp	**Modulier® 17 Profile**	**Modulier® 10 Profile**
Profilgrundmaterial	Aluminiumlegierung (AW 6060 T66, MILL FINISH)	Aluminiumlegierung (AW 6060 T66, MILL FINISH)
Profilhöhe	13 mm	6,4 mm
Profilwandstärke	1,60 mm	1,80 mm
Profilbreite (Lauffläche)	22,33 mm	22,33 mm
Trittschalldämmmaterial-Dicke	2 mm	2 mm
Gesamthöhe des Systems (je nach Lauffläche)	17-23 mm	10-11 mm
Einbautiefe mit Einbaurahmen	21 mm	10 mm
Zulässige statische Tragfähigkeit	3000 kg/m^2	3000 kg/m^2
Wärmeausdehnungskoeffizient	0,0238 mm/m/C	0,0238 mm/m/C
Brandschutzklassifizierung	BFL-s1	BFL-s1
Rutschfestigkeitsklasse	R12	R12
Profilgewicht	9,2 kg/m^2	5,4 kg/m^2
Gewicht mit Bürsteneinlage	18,24 kg/m^2	9,2 kg/m^2 (Borstenbürste)
Gewicht mit geriffelter Gummieinlage	21,53 kg/m^2	–
Gewicht mit Textileinlage	13,3 kg/m^2	9,5 kg/m^2

Multifunktionales, geschlossenes, modular aufgebautes Schmutzfang-Bodenbelagssystem. Es kombiniert gerillte Gummi-Rutschhemmung, Reinigungs-Bürsten bzw. Borstenbürsten sowie feuchtigkeitsaufnehmende Textileinlagen in einem System.

Einsatzbereich

Je nach Lauffläche sowohl für den Innen- als auch Außenbereich geeignet.

- Modulier® 10 wird für Gebäude mit durchschnittlichem Fußgängerverkehr empfohlen und ist für Fußgänger sowie Rollstuhlnutzung geeignet.
- Für stark frequentierte Eingänge wird Modulier® 17 empfohlen, wo eine höhere Belastbarkeit erforderlich ist. Auch für Einkaufswagennutzung geeignet.

.

Installation

Die Schmutzfangmatte sollte vorzugsweise bodenbündig mit einem Aluminium-Einbaurahmen installiert werden.

Bei einer Aufsatzmontage ist eine Aluminiumrampe erforderlich, um Stolpergefahren zu vermeiden.

Ausgestellt in Sóskút, 01. Dezember 2025.

Cleartex Kft.
2038 Sóskút, Bolyai János u. 10.
Adószám: 10820201-2-13
Bank: 10400023-49554957-51561008

Ilona Katalin Huber
CEO