MODULIER® SZENNYFOGÓ RENDSZER TECHNIKAI ADATLAP

Profil típusa	Modulier® 17 profil	Modulier® 10 profil
Profil alapanyaga	Alumínium ötvözet (AW 6060 T66, MILL FINISH)	Alumínium ötvözet (AW 6060 T66, MILL FINISH)
Profil magassága	13 mm	6,4 mm
Profil falvastagsága	1,60 mm	1,80 mm
Profil szélessége (járófelület)	22,33 mm	22,33 mm
Lépés hangszigetelő anyagvastagsága	2 mm	2 mm
Teljes szerkezet magassága (járófelülettől függően)	17-23 mm	10-11 mm
Beépítési mélysége beépítő kerettel	21 mm	10 mm
Megengedett statikus terhelhetőség	3000 kg/m^2	3000 kg/m^2
Hőtágulási együttható	0,0238 mm/m/C	0,0238 mm/m/C
Tűzbiztonsági besorolás	BFL-s1	BFL-s1
Csúszásmentességi fokozat	R12	R12
Profil tömege	9,2 kg/m^2	5,4 kg/m^2
Tömege kefe járófelülettel	18,24 kg/m^2	9,2 kg/m^2 (sörtekefe)
Tömege bordázott gumi járófelülettel	21,53 kg/m^2	–
Tömege textil járófelülettel	13,3 kg/m^2	9,5 kg/m^2

Multifunkcionális, zárt szerkezetű, moduláris szennyfogó padlóburkolat. Egy rendszerben kombinálja a bordázott gumi csúszásmentesítő, a kefe vagy sörtekefe tisztító és a nedvességet gyűjtő textiles járófelületeket.

Felhasználhatóság

Járófelülettől függően kültérben és beltérben egyaránt használható.

- A Modulier® 10 átlagos gyalogos forgalmú épületek esetén ajánlott, gyalogos és kerekesszékes használatra.
- Forgalmas bejáratokhoz a Modulier® 17 ajánlott, ahol nagyobb teherbírású szennyfogóra van szükség. Bevásárlókocsis használatra is alkalmas.

Installáció

A szennyfogót burkolatba süllyesztve ajánlott telepíteni, alumínium beépítő kerettel. Burkolatra telepítés esetén alumínium rámpa szükséges, a balesetveszély megelőzése érdekében.

Kelt: Sóskút, 2025. december 01.

Cleartex Kft.
2038 Sóskút, Bolyai János u. 10.
Adószám: 10820201-2-13
Bank: 10400023-49554957-51561008

Huber Ilona Katalin
cégvezető