MODULIER® PREȘ PROFESIONAL MODULAR, FIȘĂ TEHNICĂ

Tipul profilului	**Modulier® profil 17**	**Modulier® profil 10**
Materialul profilului	Aliaj de aluminiu (AW 6060 T66, MILL FINISH)	Aliaj de aluminiu (AW 6060 T66, MILL FINISH)
Înălțimea profilului	13 mm	6,4 mm
Grosimea peretelui profilului	1,60 mm	1,80 mm
Lățimea profilului (suprafața de călcare)	22,33 mm	22,33 mm
Grosimea materialului fonoizolant al treptei	2 mm	2 mm
Înălțimea totală a structurii (în funcție de suprafața de călcare)	17-23 mm	10-11 mm
Adâncimea de montaj cu ramă de instalare	21 mm	10 mm
Capacitatea portantă statică admisă	3000 kg/m^2	3000 kg/m^2
Coeficientul de dilatare termică	0,0238 mm/m/C	0,0238 mm/m/C
Clasificarea privind siguranța la incendiu	BFL-s1	BFL-s1
Gradul de rezistență la alunecare	R12	R12
Greutatea profilului	9,2 kg/m^2	5,4 kg/m^2
Greutatea cu suprafață de călcare cu perie	18,24 kg/m^2	9,2 kg/m^2 (perie cu peri)
Greutatea cu suprafață de călcare din cauciuc striat	21,53 kg/m^2	–
Greutatea cu suprafață de călcare textilă	13,3 kg/m^2	9,5 kg/m^2

Acoperire de pardoseală modulară multifuncțională, cu structură închisă, destinată reținerii murdăriei. Într-un singur sistem combină suprafața antiderapantă din cauciuc striat, elementele de curățare tip perie și suprafața textilă care colectează umezeala.

Utilizare

În funcție de suprafața de călcare, poate fi utilizat atât la exterior, cât și la interior.

- Modulier® 10 este recomandat pentru clădiri cu trafic pietonal mediu, pentru utilizare pietonală și cu scaun cu rotile.
- Pentru intrări cu trafic intens se recomandă Modulier® 17, unde este necesar un sistem de reținere a murdăriei cu capacitate portantă mai mare. Este adecvat și pentru utilizarea cu cărucioare de cumpărături.

Instalare

Se recomandă instalarea sistemului de reținere a murdăriei încastrat în pardoseală, cu ramă de montaj din aluminiu. În cazul instalării pe pardoseală existentă, este necesară utilizarea unei rampe din aluminiu, pentru prevenirea riscului de accidente.

Ungaria, Sóskút, 01 decembrie 2025.

Cleartex Kft.
2038 Sóskút, Bolyai János u. 10.
Adószám: 10820201-2-13
Bank: 10400023-49554957-51561008

Huber Ilona Katalin
CEO